



|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 4200lm                   |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 131                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule        |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme     |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                   |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 18                     |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)        |
| Betriebstemperatur                        | 0°C bis +25°C            |
| Notfallbeleuchtung                        | 3 Stunden Notbeleuchtung |
| Sockelfarbe                               | Weiß                     |
| Gehäuse                                   | Stahl                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                     |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)           | 1200     |
| Breite (mm)          | 300      |
| Höhe (mm)            | 100      |

**Sensorinformationen**  die **besten Preise**  bis zu **7 Jahre Garantie**

Sensortyp

 einfache **Retour**  **effiziente LEDs**  
Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter